

品第34号

令和7年度

一般事務用パソコン等9台他一式

機器仕様書

1	機器名称	小型デスクトップパソコン（一般事務用）	数量	9
---	------	---------------------	----	---

品名		要件	備考
プロセッサ		Intel Core i3（第13世代以降）以上のモデル	デスクトップモデルであること
メモリ		8GB（8GB×1）以上	メーカー純正品とし、空きスロットが1つ以上あること
OS		Windows 11 Pro	
サウンド		HD Audio対応	
ストレージ		SSD 256GB 以上	
光学ドライブ		なし	
キーボード		USB接続 日本語キーボード（JIS標準配列準拠）テンキーあり	本体と同一メーカー品であること
マウス		スクロール機能つきUSBマウス	本体と同一メーカー品であること
ネット ワーク	有線	1000Base-T/100-BaseTX/10BASE-T	
インター フェイス	USB	前面：Type-A × 1以上（USB3.2(Gen1)以上の規格） Type-C × 1以上（USB3.2(Gen1)以上の規格）	
		背面：Type-A×1以上（USB2.0）、Type-A×3以上（USB3.2(Gen1)以上の規格）	
	ディスプレイ	HDMI × 1	
	音声	ステレオミニジャック × 1	
	LAN	RJ45 × 1	
リカバリーメディア		OS + ドライブ	SSD内に格納可
筐体サイズ（W×D×H）		45mm × 195mm × 185mm 以下	本体のサイズが左記の範囲内であること
本体保証		3年間パーツ保証 + 1年目メーカー標準保証	メーカーオプションパックでの対応可 付属品は1年以上
オプション		ディスプレイマウント用金具	
環境配慮		グリーン購入法対応製品であること	左記条件を全て満たすこと
		PCグリーンラベル制度の基準を満たしていること	
		J-MOSSグリーンマークに適合している製品であること	
		RoHS指令対応製品であること	
		国際エネルギースタープログラム対応製品であること	

2	機器名称	ワイド型液晶モニタ	数量	83
---	------	-----------	----	----

品名	要件	備考
サイズ	23.8型	非光沢対応であること
解像度	1920×1080	
表示色	約1677万色	
映像入力	DisplayPort × 1、HDMI × 1、USB Type-C(AltMode)	デジチェーンに対応していること
USBポート	アップストリーム：Type-C × 1 ダウンストリーム：Type-A × 2、Type-C × 1 以上	DisplayPortAlt Mode、PowerDelivery（65W）に対応していること 左記USBハブを介して周辺機器の接続が可能であること
音声入出力	内蔵スピーカー（2W × 2）	汎用的なステレオミニジャックによる入出力に対応していること
インターフェース	RJ45 × 1	
保証	5年間	液晶パネル、バックライトも保証の対象であること
消費電力	通常動作時 18W 以下、およびスタンバイ時 0.5W 以下	
高さ調節	高さ 350mm～500mmの幅で調節ができること	
ピボット機能	90度の縦回転ができること	
筐体色	ブラック もしくは ホワイト	
VESA規格対応	100×100mm 対応	
重量	10.0kg以下	
付属品	HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBtype-Cケーブルを付属すること	
環境配慮	J-MOSSグリーンマークに適合している製品であること	左記条件を全て満たすこと
	RoHS指令対応製品であること	

3

機器名称

Office

メーカー	品名	数量	備考
Microsoft	Office LTSC Standard 2024	7	

4

機器名称

のぞき見防止フィルター

品名	要件	数量	備考
のぞき見防止フィルター 14型対応	<div><div>・ 1. 14型ノートパソコン（一般事務用）で利用できること</div><div>・ パソコンに装着したまま収納可能なこと</div><div>・ 繰り返し着脱できる仕組みで取り付けが可能なこと</div><div>・ 表裏で光沢面・ノングレア面が選択できること</div><div>・ 視野角が60度程度であること</div><div>・ 外光反射率が5%以下であること</div></div>	85	
のぞき見防止フィルター 23.8型対応	<div><div>・ 4 .ワイド型液晶モニタ(23.8型)で利用できること</div><div>・ 表裏で光沢面・ノングレア面が選択できること</div><div>・ 視野角が60度程度であること</div><div>・ 外光反射率が5%以下であること</div></div>	85	