

機器 個別仕様書1

基本	設置場所	総務課
	要求機種	コピー・FAX・プリンター・スキャナー機能を有したカラー複合機（ネットワークに対応）
	現在の使用機種	富士フイルム Apeos C6570
	月間平均使用枚数	モノクロ 29,700枚、カラー 9,600枚
	納入場所	見附市昭和町2丁目1番1号 見附市庁舎3階総務課
	接続PC台数	40台
コピー機能	連続複写速度（A4ヨコ）	モノクロ：65枚/分以上、カラー：65枚/分以上
	複写サイズ	ハガキ～A3
	解像度	読み取り：600dpi×600dpi、書き込み：1,200dpi×600dpi 以上
	ファーストコピータイム	モノクロ：3.5秒以下、カラー：4.5秒以下
	ウォームアップタイム	30秒以下
	給紙方式/容量	4段トレイ＋手差し/最大3,200枚以上（A4サイズ）
	手差しトレイ	100枚までセットできること
	自動両面原稿送り装置	原稿を250枚以上搭載できること。1パス両面スキャン機能が有り、原稿サイズが異なっても、同時に操作できること
	複写倍率	25%～400%で、1%単位の任意設定が可能なこと
	両面・集約コピー	両面・集約コピー（4アップ以上）ができること
	電子ソート機能（オフセット出力）	オフセット出力が可能なこと
	フィニッシャー機能	ステイプル、パンチが可能なこと
	電源、最大消費電力	100V/20A、2電源、2.0kw以下
	機械占有寸法	幅1,800mm×奥行800mm
FAX	セキュリティ	ハードディスク等のデータ消去機能もしくは暗号化機能を有すること
	最大送信原稿サイズ	A3
	記録紙サイズ	A3～A5
	走査線密度	600dpi×600dpiまで対応可能なこと
プリント	通信モード	G3モード対応
	対応プロトコル	TCP/IP
	ネットワークインターフェイス	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0以上
	出力解像度	1,200dpi×1,200dpi
スキャナー	出力速度	コピー性能と同じ
	読み取りサイズ	コピー機能に準ずる
	原稿読み取り速度（200dpi）	1パス両面スキャン機能を有しており、モノクロ、カラーとも130枚/分以上の速度での読み込みが可能なこと
	読み取り解像度	200～600dpi
	ファイル形式	フルカラー時に、TIFF、JPEG、PDF形式とする
環境・保守サポート	データ格納	ネットワーク上の指定のフォルダにデータを格納できること
	環境	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム及びエコマーク商品に適合していること
	複合機の日常管理 保守・サポート体制等	携帯回線等を利用し、下記項目を遠隔監視並びに自動通知にて行うこと。 ・メーターカウント情報の取得 ・機械稼働状況の取得（両面印刷/集約印刷/カラー印刷） ・トラブル情報の取得 ・トラブルを未然に防止する予兆診断 ・トラブル等のコールバック ・消耗品情報の取得と自動配送
	使用状況の報告	発注者の希望があるとき、各複合機の使用状況及び環境負荷低減効果を報告書にまとめ、提出すること。 ・各機能の使用状況（コピー/プリント/スキャナー） ・両面印刷/集約印刷/カラー印刷の使用状況 ・統計的に対前年同月値との比較 ・機器の節電モード別の電力時間・消費電力量 ・CO2削減効果（見附市環境にやさしい実践行動計画を策定しているため）

機器 個別仕様書 2

基本	設置場所	市民税務課（資産税係）
	要求機種	コピー・プリンター・スキャナー機能を有したカラー複合機（ネットワークに対応）
	現在の使用機種	RICOH MP W4002
	月間平均使用枚数	モノクロ 7,500枚、カラー 600枚
	納入場所	見附市昭和町2丁目1番1号 見附市庁舎1階市民税務課資産税係
	接続PC台数	50台
コピー機能	連続複写速度（A4ヨコ）	モノクロ：45枚/分以上、カラー：45枚/分以上
	複写サイズ	ハガキ～A3
	解像度	読み取り：600dpi×600dpi、書き込み：600dpi×600dpi 以上
	ファーストコピータイム	モノクロ：4.5秒以下、カラー：6.0秒以下
	ウォームアップタイム	30秒以下
	給紙方式/容量	4段トレイ（2,000枚以上収納可能なこと）
	手差しトレイ	100枚までセットできること
	自動両面原稿送り装置	原稿を120枚以上搭載できること。1パス両面スキャン機能が有り、原稿サイズが異なっても、同時に操作できること
	複写倍率	25%～400%で、1%単位の任意設定が可能なこと
	両面・集約コピー	両面・集約コピー（4アップ以上）ができること
	電子ソート機能（オフセット出力）	オフセット出力が可能なこと
	割り込み機能	割り込み機能を装備していること
	電源、最大消費電力	100V/15A、1.5kw以下
	機械占有寸法	幅1,150mm×奥行800mm程度（手差しを最大に伸ばした時）
	セキュリティ	ハードディスク等のデータ消去機能もしくは暗号化機能を有すること
FAX	最大送信原稿サイズ	なし
	記録紙サイズ	
	走査線密度	
	通信モード	
プリント	対応プロトコル	TCP/IP
	ネットワークインターフェイス	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0以上
	出力解像度	1,200dpi×1,200dpi
	出力速度	コピー性能と同じ
スキャナー	読み取りサイズ	コピー機能に準ずる
	原稿読み取り速度（200dpi）	1パス両面スキャン機能を有しており、モノクロ、カラーとも80枚/分以上の速度での読み込みが可能なこと
	読み取り解像度	200～600dpi
	ファイル形式	フルカラー時に、TIFF、JPEG、PDF形式とする
	データ格納	ネットワーク上の指定のフォルダにデータを格納できること
	環境	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム及びエコマーク商品に適合していること
	複合機の日常管理 保守・サポート体制等	携帯回線等を利用し、下記項目を遠隔監視並びに自動通知にて行うこと。 ・メーターカウント情報の取得 ・機械稼働状況の取得（両面印刷/集約印刷/カラー印刷） ・トラブル情報の取得 ・トラブルを未然に防止する予兆診断 ・トラブル等のコールバック ・消耗品情報の取得と自動配送
	使用状況の報告	発注者の希望があるとき、各複合機の使用状況及び環境負荷低減効果を報告書にまとめ、提出すること。 ・各機能の使用状況（コピー/プリント/スキャナー） ・両面印刷/集約印刷/カラー印刷の使用状況 ・統計的に対前年同月値との比較 ・機器の節電モード別の電力時間・消費電力量 ・CO2削減効果（見附市環境にやさしい実践行動計画を策定しているため）

機器 個別仕様書 3

基本	設置場所	都市環境課（環境企画係）
	要求機種	コピー・FAX・プリンター・スキャナー機能を有したカラー複合機（ネットワークに対応）
	現在の使用機種	富士フイルム Apeos C4570
	月間平均使用枚数	モノクロ10,500枚、カラー5,000枚
	納入場所	見附市昭和町2丁目1番1号 見附市庁舎1階都市環境課
	接続PC台数	50台以上
コピー機能	連続複写速度（A4ヨコ）	モノクロ：45枚/分以上、カラー：45枚/分以上
	複写サイズ	ハガキ～A3
	解像度	読み取り：600dpi×600dpi、書き込み：1,200dpi×600dpi 以上
	ファーストコピータイム	モノクロ：4.5秒以下、カラー：6.0秒以下
	ウォームアップタイム	30秒以下
	給紙方式/容量	4段トレイ（2,000枚以上収納可能なこと）
	手差しトレイ	100枚までセットできること
	自動両面原稿送り装置	原稿を130枚以上搭載できること。1パス両面スキャン機能が有り、原稿サイズが異なっても、同時に操作できること
	複写倍率	25%～400%で、1%単位の任意設定が可能なこと
	両面・集約コピー	両面・集約コピー（4アップ以上）ができること
	電子ソート機能（オフセット出力）	オフセット出力が可能なこと
	割り込み機能	割り込み機能を装備していること
	電源、最大消費電力	100V/15A、1.5kw以下
	機械占有寸法	幅1,150mm×奥行800mm以内
FAX	セキュリティ	ハードディスク等のデータ消去機能もしくは暗号化機能を有すること
	最大送信原稿サイズ	A3
	記録紙サイズ	A3～A5
	走査線密度	600dpi×600dpiまで対応可能なこと
プリンター	通信モード	G3モード対応
	対応プロトコル	TCP/IP
	ネットワークインターフェイス	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0以上
	出力解像度	1,200dpi×1,200dpi
スキャナー	出力速度	コピー性能と同じ
	読み取りサイズ	コピー機能に準ずる
	原稿読み取り速度（200dpi）	1パス両面スキャン機能を有しており、モノクロ、カラーとも80枚/分以上の速度での読み込みが可能なこと
	読み取り解像度	200～600dpi
	ファイル形式	フルカラー時に、TIFF、JPEG、PDF形式とする
環境	データ格納	ネットワーク上の指定のフォルダにデータを格納できること
	環境	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム及びエコマーク商品に適合していること
	複合機の日常管理 保守・サポート体制等	携帯回線等を利用し、下記項目を遠隔監視並びに自動通知にて行うこと。 ・メーターカウント情報の取得 ・機械稼働状況の取得（両面印刷/集約印刷/カラー印刷） ・トラブル情報の取得 ・トラブルを未然に防止する予兆診断 ・トラブル等のコールバック ・消耗品情報の取得と自動配送
使用状況の報告	使用状況の報告	発注者の希望があるとき、各複合機の使用状況及び環境負荷低減効果を報告書にまとめ、提出すること。 ・各機能の使用状況（コピー/プリント/スキャナー） ・両面印刷/集約印刷/カラー印刷の使用状況 ・統計的に対前年同月値との比較 ・機器の節電モード別の電力時間・消費電力量 ・CO2削減効果（見附市環境にやさしい実践行動計画を策定しているため）

機器 個別仕様書 4

基本	設置場所	まちづくり課（市民交流センター）
	要求機種	コピー・FAX・プリンター・スキャナー機能を有したカラー複合機（ネットワークに対応）
	現在の使用機種	富士フイルム Apeos C5570
	月間平均使用枚数	モノクロ 17,800枚、カラー 2,900枚
	納入場所	見附市学校町1丁目16-15 見附市市民交流センター内まちづくり課
	接続PC台数	22台
コピー機能	連続複写速度（A4ヨコ）	モノクロ：55枚/分以上、カラー：55枚/分以上
	複写サイズ	ハガキ～A3
	解像度	読み取り：600dpi×600dpi、書き込み：1,200dpi×2,400dpi 以上
	ファーストコピータイム	モノクロ：4.0秒以下、カラー：5.5秒以下
	ウォームアップタイム	30秒以下
	給紙方式/容量	4段トレイ（2,000枚以上収納可能なこと）
	手差しトレイ	100枚までセットできること
	自動両面原稿送り装置	原稿を130枚以上搭載できること。1パス両面スキャン機能が有り、原稿サイズが異なっても、同時に操作できること
	複写倍率	25%～400%で、1%単位の任意設定が可能なこと
	両面・集約コピー	両面・集約コピー（4アップ以上）ができること
	電子ソート機能（オフセット出力）	オフセット出力が可能なこと
	フィニッシャー機能	ステイプル、パンチ及び中綴じが可能なこと
	割り込み機能	割り込み機能を装備していること
	電源、最大消費電力	100V/15A、1.5kw以下
FAX	機械占有寸法	幅1,800mm×奥行800mm
	セキュリティ	ハードディスク等のデータ消去機能もしくは暗号化機能を有すること
	最大送信原稿サイズ	A3
	記録紙サイズ	A3～A5
プリンター	走査線密度	600dpi×600dpiまで対応可能なこと
	通信モード	G3モード対応
	対応プロトコル	TCP/IP
	ネットワークインターフェイス	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0以上
スキャナー	出力解像度	1,200dpi×2,400dpi
	出力速度	コピー性能と同じ
	読み取りサイズ	コピー機能に準ずる
	原稿読み取り速度（200dpi）	1パス両面スキャン機能を有しており、モノクロ、カラーとも80枚/分以上の速度での読み込みが可能なこと
	読み取り解像度	200～600dpi
環境	ファイル形式	フルカラー時に、TIFF、JPEG、PDF形式とする
	データ格納	ネットワーク上の指定のフォルダにデータを格納できること
	複合機の日常管理 保守・サポート体制等	携帯回線等を利用し、下記項目を遠隔監視並びに自動通知にて行うこと。 ・メーターカウント情報の取得 ・機械稼働状況の取得（両面印刷/集約印刷/カラー印刷） ・トラブル情報の取得 ・トラブルを未然に防止する予兆診断 ・トラブル等のコールバック ・消耗品情報の取得と自動配送
	使用状況の報告	発注者の希望があるとき、各複合機の使用状況及び環境負荷低減効果を報告書にまとめ、提出すること。 ・各機能の使用状況（コピー/プリント/スキャナー） ・両面印刷/集約印刷/カラー印刷の使用状況 ・統計的に対前年同月値との比較 ・機器の節電モード別の電力時間・消費電力量 ・CO2削減効果（見附市環境にやさしい実践行動計画を策定しているため）

機器 個別仕様書 5

基本	設置場所	建設課
	要求機種	コピー・FAX・プリンター・スキャナー機能を有したモノクロ又はカラー複合機（ネットワークに対応）
	現在の使用機種	富士フイルム Apeos C6570
	月間平均使用枚数	モノクロ 23,800枚
	納入場所	見附市昭和町2丁目1番1号 見附市庁舎2階建設課
	接続PC台数	30台（建設課及び地域経済課）
コピー機能	連続複写速度（A4ヨコ）	モノクロ：55枚/分以上
	複写サイズ	ハガキ～A3
	解像度	読み取り：600dpi×600dpi、書き込み：1,200dpi×600dpi 以上
	ファーストコピータイム	モノクロ：3.5秒以下
	ウォームアップタイム	30秒以下
	給紙方式/容量	4段トレイ（A4サイズで4,000枚以上収容可能なこと）
	手差しトレイ	100枚までセットできること
	自動両面原稿送り装置	原稿を250枚以上搭載できること。1パス両面スキャン機能が有り、原稿サイズが異なっても、同時に操作できること
	複写倍率	25%～400%で、1%単位の任意設定が可能なこと
	両面・集約コピー	両面・集約コピー（4アップ以上）ができること
	電子ソート機能（オフセット出力）	オフセット出力が可能なこと
	割り込み機能	割り込み機能を装備していること
	電源、最大消費電力	100V/15A、1.5kw以下
FAX	機械占有寸法	幅1,500mm×奥行850mm
	セキュリティ	ハードディスク等のデータ消去機能もしくは暗号化機能を有すること
	最大送信原稿サイズ	A3
	記録紙サイズ	A3～A5
プリン	走査線密度	600dpi×600dpiまで対応可能なこと
	通信モード	G3モード対応
	対応プロトコル	TCP/IP
	ネットワークインターフェイス	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0以上
スキャナ	出力解像度	1,200dpi×1,200dpi
	出力速度	コピー性能と同じ
	読み取りサイズ	コピー機能に準ずる
	原稿読み取り速度（200dpi）	1パス両面スキャン機能を有しており、モノクロ、カラーとも80枚/分以上の速度での読み込みが可能なこと
	読み取り解像度	200～600dpi
環境	ファイル形式	フルカラー時に、TIFF、JPEG、PDF形式とする
	データ格納	ネットワーク上の指定のフォルダにデータを格納できること
	複合機の日常管理 保守・サポート体制等	携帯回線等を利用し、下記項目を遠隔監視並びに自動通知にて行うこと。 ・メーターカウント情報の取得 ・機械稼働状況の取得（両面印刷/集約印刷/カラー印刷） ・トラブル情報の取得 ・トラブルを未然に防止する予兆診断 ・トラブル等のコールバック ・消耗品情報の取得と自動配送
	使用状況の報告	発注者の希望があるとき、各複合機の使用状況及び環境負荷低減効果を報告書にまとめ、提出すること。 ・各機能の使用状況（コピー/プリント/スキャナー） ・両面印刷/集約印刷/カラー印刷の使用状況 ・統計的に対前年同月値との比較 ・機器の節電モード別の電力時間・消費電力量 ・CO2削減効果（見附市環境にやさしい実践行動計画を策定しているため）

機器 個別仕様書 6

基本	設置場所	保健福祉センター（介護保険係）
	要求機種	コピー・プリンター・スキャナー機能を有したモノクロ又はカラー複合機（ネットワークに対応）※スキャナーはカラー対応ができること
	現在の使用機種	富士フイルム Apeos C6570
	月間平均使用枚数	モノクロ 21,908枚
	納入場所	見附市学校町2丁目13番30号 見附市保健福祉センター内健康福祉課
	接続PC台数	70台
コピー機能	連続複写速度（A4ヨコ）	モノクロ：65枚/分以上
	複写サイズ	ハガキ～A3
	解像度	読み取り：600dpi×600dpi、書き込み：1,200dpi×600dpi 以上
	ファーストコピータイム	モノクロ：3.5秒以下
	ウォームアップタイム	30秒以下
	給紙方式/容量	4段トレイ（A4サイズで4,000枚以上収容可能なこと）
	手差しトレイ	100枚までセットできること
	自動両面原稿送り装置	原稿を250枚以上搭載できること。1パス両面スキャン機能が有り、原稿サイズが異なっても、同時に操作できること
	複写倍率	25%～400%で、1%単位の任意設定が可能なこと
	両面・集約コピー	両面・集約コピー（4アップ以上）ができること
	電子ソート機能（オフセット出力）	オフセット出力が可能なこと
	フィニッシャー機能	ステイプル、パンチ及び中綴じが可能なこと
	割り込み機能	割り込み機能を装備していること
	電源、最大消費電力	100V/15A、1.5kw以下
	機械占有寸法	幅1,950mm×奥行850mm
	セキュリティ	ハードディスク等のデータ消去機能もしくは暗号化機能を有すること
FAX	最大送信原稿サイズ	なし
	記録紙サイズ	
	走査線密度	
	通信モード	
プリント	対応プロトコル	TCP/IP
	ネットワークインターフェイス	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0以上
	出力解像度	1,200dpi×1,200dpi
	出力速度	コピー性能と同じ
スキャナー	読み取りサイズ	コピー機能に準ずる
	原稿読み取り速度（200dpi）	1パス両面スキャン機能を有しており、モノクロ、カラーとも80枚/分以上の速度での読み込みが可能なこと
	読み取り解像度	200～600dpi
	ファイル形式	フルカラー時に、TIFF、JPEG、PDF形式とする
	データ格納	ネットワーク上の指定のフォルダにデータを格納できること
	環境	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム及びエコマーク商品に適合していること
	複合機の日常管理 保守・サポート体制等	携帯回線等を利用し、下記項目を遠隔監視並びに自動通知にて行うこと。 ・メーターカウント情報の取得 ・機械稼働状況の取得（両面印刷/集約印刷/カラー印刷） ・トラブル情報の取得 ・トラブルを未然に防止する予兆診断 ・トラブル等のコールバック ・消耗品情報の取得と自動配送
	使用状況の報告	発注者の希望があるとき、各複合機の使用状況及び環境負荷低減効果を報告書にまとめ、提出すること。 ・各機能の使用状況（コピー/プリント/スキャナー） ・両面印刷/集約印刷/カラー印刷の使用状況 ・統計的に対前年同月値との比較 ・機器の節電モード別の電力時間・消費電力量 ・CO2削減効果（見附市環境にやさしい実践行動計画を策定しているため）

機器 個別仕様書 7

基本	設置場所	保健福祉センター（生活支援係）
	要求機種	コピー・FAX・プリンター・スキャナー機能を有したカラー複合機（ネットワークに対応）
	現在の使用機種	富士フイルム Apeos C4570
	月間平均使用枚数	モノクロ 22,576枚、カラー 1,742枚
	納入場所	見附市学校町2丁目13番30号 見附市保健福祉センター内健康福祉課
	接続PC台数	70台
コピー機能	連続複写速度（A4ヨコ）	モノクロ：45枚/分以上、カラー：45枚/分以上
	複写サイズ	ハガキ～A3
	解像度	読み取り：600dpi×600dpi、書き込み：1,200dpi×600dpi 以上
	ファーストコピータイム	モノクロ：4.5秒以下、カラー：6.0秒以下
	ウォームアップタイム	30秒以下
	給紙方式/容量	4段トレイ（2,000枚以上収納可能なこと）
	手差しトレイ	100枚までセットできること
	自動両面原稿送り装置	原稿を130枚以上搭載できること。1パス両面スキャン機能が有り、原稿サイズが異なっても、同時に操作できること
	複写倍率	25%～400%で、1%単位の任意設定が可能なこと
	両面・集約コピー	両面・集約コピー（4アップ以上）ができること
	ソート機能	ソート機能付き（一部ずつずらして出力が可能なスライドコピー機能を有すること）
	フィニッシャー機能	ステイプル、パンチ及び中綴じが可能なこと
	割り込み機能	割り込み機能を装備していること
	電源、最大消費電力	100V/15A、1.5kw以下
FAX	機械占有寸法	幅1,710mm×奥行800mm以内
	セキュリティ	ハードディスク等のデータ消去機能もしくは暗号化機能を有すること
	最大送信原稿サイズ	A3
	記録紙サイズ	A3～A5
プリン	走査線密度	600dpi×600dpiまで対応可能なこと
	通信モード	G3モード対応
	対応プロトコル	TCP/IP
	ネットワークインターフェイス	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX／10BASE-T、USB2.0以上
スキャナ	出力解像度	1,200dpi×1,200dpi
	出力速度	コピー性能と同じ
	読み取りサイズ	コピー機能に準ずる
	原稿読み取り速度（200dpi）	1パス両面スキャン機能を有しており、モノクロ、カラーとも80枚/分以上の速度での読み込みが可能なこと
	読み取り解像度	200～600dpi
	ファイル形式	フルカラー時に、TIFF、JPEG、PDF形式とする
	データ格納	ネットワーク上の指定のフォルダにデータを格納できること
	環境	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム及びエコマーク商品に適合していること
	複合機の日常管理 保守・サポート体制等	携帯回線等を利用し、下記項目を遠隔監視並びに自動通知にて行うこと。 ・メーターカウント情報の取得 ・機械稼働状況の取得（両面印刷/集約印刷/カラー印刷） ・トラブル情報の取得 ・トラブルを未然に防止する予兆診断 ・トラブル等のコールバック ・消耗品情報の取得と自動配送
	使用状況の報告	発注者の希望があるとき、各複合機の使用状況及び環境負荷低減効果を報告書にまとめ、提出すること。 ・各機能の使用状況（コピー/プリント/スキャナー） ・両面印刷/集約印刷/カラー印刷の使用状況 ・統計的に対前年同月値との比較 ・機器の節電モード別の電力時間・消費電力量 ・CO2削減効果（見附市環境にやさしい実践行動計画を策定しているため）

機器 個別仕様書 8

基本	設置場所	保健福祉センター（生活支援係）
	要求機種	コピー・プリンター・スキャナー機能を有したカラー複合機（ネットワークに対応）
	現在の使用機種	富士フイルム Apeos C6570
	月間平均使用枚数	モノクロ 32,938枚、カラー 3,879枚
	納入場所	見附市学校町2丁目13番30号 見附市保健福祉センター内健康福祉課
	接続PC台数	70台
コピー機能	連続複写速度（A4ヨコ）	モノクロ：65枚/分以上、カラー：65枚/分以上
	複写サイズ	ハガキ～A3
	解像度	読み取り：600dpi×600dpi、書き込み：1,200dpi×600dpi 以上
	ファーストコピータイム	モノクロ：3.5秒以下、カラー：4.5秒以下
	ウォームアップタイム	30秒以下
	給紙方式/容量	4段トレイ（A4サイズで4,000枚以上収容可能なこと）
	手差しトレイ	100枚までセットできること
	自動両面原稿送り装置	原稿を250枚以上搭載できること。1パス両面スキャン機能が有り、原稿サイズが異なっても、同時に操作できること
	複写倍率	25%～400%で、1%単位の任意設定が可能なこと
	両面・集約コピー	両面・集約コピー（4アップ以上）ができること
	電子ソート機能（オフセット出力）	オフセット出力が可能なこと
	フィニッシャー機能	ステイプル、パンチ及び中綴じが可能なこと
	割り込み機能	割り込み機能を装備していること
	電源、最大消費電力	100V/20A、2電源、2.0kw以下
FAX	最大送信原稿サイズ	なし
	記録紙サイズ	
	走査線密度	
	通信モード	
プリント	対応プロトコル	TCP/IP
	ネットワークインターフェイス	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0以上
	出力解像度	1,200dpi×1,200dpi
	出力速度	コピー性能と同じ
スキャナー	読み取りサイズ	コピー機能に準ずる
	原稿読み取り速度（200dpi）	1パス両面スキャン機能を有しており、モノクロ、カラーとも130枚/分以上の速度での読み込みが可能なこと
	読み取り解像度	200～600dpi
	ファイル形式	フルカラー時に、TIFF、JPEG、PDF形式とする
	データ格納	ネットワーク上の指定のフォルダにデータを格納できること
	環境	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム及びエコマーク商品に適合していること
	複合機の日常管理 保守・サポート体制等	携帯回線等を利用し、下記項目を遠隔監視並びに自動通知にて行うこと。 ・メーターカウント情報の取得 ・機械稼働状況の取得（両面印刷/集約印刷/カラー印刷） ・トラブル情報の取得 ・トラブルを未然に防止する予兆診断 ・トラブル等のコールバック ・消耗品情報の取得と自動配送
	使用状況の報告	発注者の希望があるとき、各複合機の使用状況及び環境負荷低減効果を報告書にまとめ、提出すること。 ・各機能の使用状況（コピー/プリント/スキャナー） ・両面印刷/集約印刷/カラー印刷の使用状況 ・統計的に対前年同月値との比較 ・機器の節電モード別の電力時間・消費電力量 ・CO2削減効果（見附市環境にやさしい実践行動計画を策定しているため）

機器 個別仕様書 9

基本	設置場所	給食センター
	要求機種	コピー・FAX・プリンター・スキャナー機能を有したモノクロ又はカラー複合機（ネットワークに対応）
	現在の使用機種	富士フイルム ApeosPort 3060
	月間平均使用枚数	モノクロ 5,500枚
	納入場所	新潟県見附市下鳥町向甲133
	接続PC台数	6台
コピー機能	連続複写速度（A4ヨコ）	モノクロ：30枚/分以上
	複写サイズ	ハガキ～A3
	解像度	読み取り：600dpi×600dpi、書き込み：1,200dpi×600dpi 以上
	ファーストコピータイム	モノクロ：5.0秒以下
	ウォームアップタイム	30秒以下
	給紙方式/容量	4段トレイ（2,000枚以上収容可能なこと）
	手差しトレイ	100枚までセットできること
	自動両面原稿送り装置	原稿を100枚以上搭載できること
	複写倍率	25%～400%で、1%単位の任意設定が可能なこと
	両面・集約コピー	両面・集約コピー（4アップ以上）ができること
	電子ソート機能（オフセット出力）	オフセット出力が可能なこと
	フィニッシャー機能	なし
	割り込み機能	割り込み機能を装備していること
	電源、最大消費電力	100V/15A、1.5kw以下
FAX	機械占有寸法	幅1,000mm×奥行700mm
	セキュリティ	ハードディスク等のデータ消去機能もしくは暗号化機能を有すること
	最大送信原稿サイズ	A3
	記録紙サイズ	A3～A5
プリント	走査線密度	600dpi×600dpiまで対応可能なこと
	通信モード	G3モード対応
	対応プロトコル	TCP/IP
	ネットワークインターフェイス	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX／10BASE-T、USB2.0以上
スキャナー	出力解像度	1,200dpi×1,200dpi
	出力速度	コピー性能と同じ
	読み取りサイズ	コピー機能に準ずる
	原稿読み取り速度（200dpi）	1パス両面スキャン機能を有しており、モノクロ、カラーとも50枚/分以上の速度での読み込みが可能なこと
	読み取り解像度	200～600dpi
	ファイル形式	フルカラー時に、TIFF、JPEG、PDF形式とする
	データ格納	ネットワーク上の指定のフォルダにデータを格納できること
	環境	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム及びエコマーク商品に適合していること
	複合機の日常管理 保守・サポート体制等	携帯回線等を利用し、下記項目を遠隔監視並びに自動通知にて行うこと。 ・メーターカウント情報の取得 ・機械稼働状況の取得（両面印刷/集約印刷/カラー印刷） ・トラブル情報の取得 ・トラブルを未然に防止する予兆診断 ・トラブル等のコールバック ・消耗品情報の取得と自動配送
	使用状況の報告	発注者の希望があるとき、各複合機の使用状況及び環境負荷低減効果を報告書にまとめ、提出すること。 ・各機能の使用状況（コピー/プリント/スキャナー） ・両面印刷/集約印刷/カラー印刷の使用状況 ・統計的に対前年同月値との比較 ・機器の節電モード別の電力時間・消費電力量 ・CO2削減効果（見附市環境にやさしい実践行動計画を策定しているため）