



舗装工

工種 種別 細別	規 格	計 算 式	算出 数量	設計 数量	単位
舗装打換え工					
舗装版切断					
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	5.0+5.0+60.0	70.0	70	m
舗装版破碎					
舗装版破碎	As舗装版 15cm以下	平均幅員5.0*延長60.0	300.0	300	m ²
殻運搬					
殻運搬	舗装版破断 機械(対策不要) 15cm以下、DID有 10.5km以下	300.0*0.05	15.0	15	m ³
殻処分					
廃材処理費	As舗装廃材	15.0*2.35	35.3	35	t
下層路盤					
不陸整正	補足材料あり 17mm以上21mm未満 粒度調整砕石M-40 t=20mm(平均)	平均幅員5.0*延長60.0	300.0	300	m ²
表層					
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(新20FH) t=50mm	平均幅員5.0*延長60.0	300.0	300	m ²

区画線工

[illegible]

自転車レーン

工種 種別 細別	規 格	計 算 式	算出 数量	設計 数量	単位
自転車レーン設置工					
	矢羽根	延長			m
		60	60.0		
	矢羽根(FCM) 単路 100m当たり8箇所	$60 \times 8 / 100$	4.8	5	箇所
	矢羽根(FCM) 交差点 10m当たり3箇所	0	0.0		箇所
	矢羽根面積 0.675 m ² /箇所	5×0.675	3.4		m ²
		8m ² 未満は一式計上		1	式
ピクトグラム設置工					
	延長				m
		60	60.0		
	単路 100m当たり2箇所	$60 \times 2 / 100$	1.2	2	箇所

交通誘導員 数量計算書（中央線舗装修繕）.xls